

K 325:1 Hästgårdsförsäkring

Försäkringsvillkor gäller från och med 2007-01-01

Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen inte alltid är löpande.

Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller följande kompletteringar och ändringar.

I Egendomsförsäkring

5. Objekttyper

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt omfattar hästgårdsförsäkringen följande tillkommande objekttyper enligt nedan:

5.15 Övriga inventarier

Härmed avses

- seldon, sadlar, remtyg, vagnar, sulkyer och tävlingskläder.

5.16 Annans egendom

Med annans egendom avses egendom i verksamheten, dock inte hästar, som är i försäkringstagarens vård men tillhör annan än försäkringstagaren eller arbetslagare.

I egendomens värde ingår även kostnader som försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.

5.17 Djur

Härmed avses nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä, strutsar, vilt i byggnad, hägn eller voljär som ingår i verksamheten. Hästar omfattas dock inte.

6. Försäkrad egendom

6.2 Fribelopp

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt omfattar hästgårdsförsäkringen även följande egendom till nedan angivna belopp. Försäkringsbeloppen kan höjas – tilläggsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Övriga inventarier enligt 5.15	2 basbelopp
Annans egendom enligt 5.16	2 basbelopp
Djur enligt 5.17	1 basbelopp

10. Skadehändelser

10.11 Allriskförsäkring för viss egendom

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt omfattar hästgårdsförsäkringen allriskskada enligt nedan.

10.11.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom ingående i objekttyperna:

- 5.15 Övriga inventarier
- 5.16 Annans egendom förutsatt att den tillhör objekttyp enligt 5.15

Ersättningen är begränsad till 2 basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Se säkerhetsföreskrifter 11.4.8 och 11.4.9.

10.11.2 Försäkringen gäller inte för skada

- som består i självförstörelse, till exempel självsprickor, vittring, färg- eller formförändring eller slitage eller förbrukning
- skada genom djur eller insekter

11. Säkerhetsföreskrifter

Samtliga säkerhetsföreskrifter som anges i grundvillkoret gäller även för hästgårdsförsäkringen.

För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom nedan angivna säkerhetsföreskrifter.

11.1 Allmänna föreskrifter

Den försäkrade

- ska iaktta aktsamhet och vidta åtgärder för att förebygga skada. Detta innebär bland annat att ordningen ska vara god i utrymmen där brand lätt kan uppstå (till exempel pannrum eller foderberedningsutrymme)
- ska följa de föreskrifter och regler som meddelas av veterinär eller besiktningsman
- ska följa de föreskrifter som anges i lag eller förordning till exempel om djurskydd eller om hälso- och miljöfarliga varor
- ska följa de föreskrifter som anges i Jordbruksverkets byggråd (JBR)
- ska följa de råd och anvisningar som har utarbetats av Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)

11.2.9 Brandfarlig sysselsättning

11.2.9.1 Öppen eld

Öppen eld får inte förekomma inom 15 meter från byggnad eller upplag av lättantändliga ämnen.

Öppen eld får inte förekomma i djurstall eller annan byggnad med brännbart material eller lättantändliga ämnen.

Eld eller annan brandfarlig verksamhet får inte handhas på sådant sätt att brand kan uppstå.

11.2.9.2 Upplag

Upplag av lättantändliga ämnen får inte finnas inom 15 meter från byggnad.

11.2.9.3 Bränning av halm eller avfall

Bränning får förekomma endast enligt myndigheternas anvisningar.

Detta innebär bland annat att:

- miljöfarligt avfall normalt inte får brännas
- i god tid innan bränningen påbörjas ska anmälan göras till kommunens räddningstjänst.

Bränning får inte utan särskilt tillstånd av kommunens räddningstjänst ske närmare byggnad eller upplag av lättantändliga ämnen än 75 meter.

Avståndet till brännbar växande gröda, skog, fordon eller maskiner måste vara minst 40 meter. Vid bränning av stubb och halmrester på fält måste dessutom ett bälte på minst 2 meters bredd plöjas runt det område som ska eldas.

Bränning får inte påbörjas då stark vind råder eller förväntas enligt väderleksrapporten.

11.2.9.4 Upptining

Upptining med elström får utföras endast av behörig elinstallatör. Svetslåga, blåslampa, varmluftspistol eller dylikt får inte användas.

11.2.9.5 Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte ske

- i djurstall
- i lokal med brännbart material eller lättantändliga ämnen, eller i andra lokaler där brandskada på grund av tobaksrökning kan uppstå
- vid upplag med brännbart material, lättantändliga ämnen eller annat som kan antändas av tobaksrökning.

11.2.10 Värmeanordningar

11.2.10.1 Uppvärmning och torkning

Uppvärmnings- och torkanläggning samt hetvattentvätt ska anordnas enligt LBK:s rekommendationer. Det innebär bland annat speciella krav på utförande av pannrum, luft- och rökkanaler samt förvaring av bränsle. Beträffande elevatorer och andra transportanordningar, se 11.2.10.4.

Innan uppvärmnings- eller torkanläggning tas i bruk ska den godkännas av bolaget.

11.2.10.2 Bränsle

Bränsle (till exempel eldningsolja, energigas, ved, flis eller halm) ska hanteras och förvaras enligt LBK:s rekommendationer.

11.2.10.3 Värmeapparat med mera

Värmeapparat ska vara godkänd för den lokal den används i.

Elvärmeapparat ska vara typgodkänd av Svenska Elektriska Materialkontrollanstalten (SEMKO), behörig myndighet eller rekommenderad av LBK för ändamålet.

Energigaseldad elvärmeapparat ska vara typgodkänd av Svenska Gasverksföreningen, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) eller behörig myndighet för ändamålet.

Värmeapparat med flytande bränsle ska vara typgodkänd av SP eller behörig myndighet.

Anordningar där risk för överhettning föreligger, till exempel spisplattor och kaffebryggare ska vara försedda med ej urkopplingsbar timer.

11.2.10.4 Transportanordningar

Med transportanordningar avses anordningar som transporterar foder, spannmål och dylikt horisontellt eller vertikalt, till exempel elevatorer, skruvar, transportfläktar och bandtransportörer.

- Bandtransportör för horisontella transporter ska vara försedd med varvtalsvakt enligt LBK:s rekommendationer.
- Elevator för vertikala transporter som har skopor monterade på rem ska vara försedd med av LBK rekommenderad låghastighetsvakt
- Alla lager ska vara av kul- eller rullagertyp och vara inbyggda så att de är skyddade mot föroreningar (dammtätt utförande)
- Alla lager, transmissioner och elutrustningar ska vara lätt åtkomliga för rengöring och kontroll
- Höfördelare ska i ihopskjutet läge via inspektionsplattform vara lätt åtkomlig för daglig rengöring och kontroll av elutrustning med mera.

11.2.10.5 Krossar och kvarnar

Alla nytillverkade krossar och kvarnar med remtransmission som installeras efter 1996-01-01 ska vara försedda med varvtalsvakt enligt LBK:s rekommendationer. Varvtalsvakt ska kontrolleras varannan månad enligt LBK:s rekommendationer.

11.2.11 Allmänt

Motorfordon, motorredskap och stationär förbränningsmotor ska hållas i gott skick och motorn hållas ren och fri från lättantändliga ämnen. Elsystem, inklusive huvudströmbrytare, på motorredskap och stationära förbränningsmotorer ska uppfylla kraven SBF 127.

Självgående maskin för skördarbete med mera ska alltid vara försedd med huvudströmbrytare. Annan uppställningsplats än som anges i 11.2.12 – 11.2.15 får

endast användas efter samråd med bolaget och kommunens räddningstjänst.

11.2.12 Uppställning av traktorer, skördetröskor och andra motorredskap

11.2.12.1 Med dieselmotor, godkänt elsystem och huvudströmbrytare enligt SBF

Krav på lokal

Lokalens golv ska vara av obrännbart material.

Brännbart material (oskyddat trä eller annan brännbar konstruktion) får inte finnas närmare än 2 meter ovanför motorredskapet och i övrigt inte närmare än 1 meter från motorredskapet.

Angivna avstånd får minskas till hälften om brännbart material eller konstruktion förses med tändskyddande beklädnad. Tändskyddande beklädnad ovanför uppställningsplatsen ska minst täcka en yta motsvarande redskapets längd respektive bredd, öka med en meter på var sida om redskapet.

Krav på avstånd till lättantändliga ämnen

Hö, halm eller upplag av andra lättantändliga ämnen får inte finnas närmare redskapet än 6 meter.

11.2.12.2 Med dieselmotor och ej godkänt system enligt SBF

Får inte ställas upp i byggnad.

11.2.12.3 Med ej dieseldriven motor

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.

11.2.12.4 Motorredskap som inte omfattas av SBF

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.

11.2.13 Uppställning av personbilar, lastbilar och andra motorfordon

11.2.13.1 Med dieselmotor

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.

11.2.14 Undantag – uppställning av motordrivna fordon

Uppställning av

- motorredskap som väger mindre än 600 kg (till exempel åkgräsklippare, minigrävare och snöskotrar)
- person- och lastbilar med dieselmotor och som inte omfattas av SBF men som har elsystem med huvudströmbrytare som säkerhetsmässigt ligger i nivå med SBF 127, kan efter bolagets medgivande få ställas upp enligt 11.2.12.1.

11.2.15 Uppställning av motordrivna fordon vars batteri är bortmonterat

Motordrivna fordon får ställas upp i annan lokal än garage under förutsättning att startbatteriet har avmonterats före placeringen på uppställningsplatsen. Motorn får inte stannas eller startas i sådan lokal.

11.2.16 Tillfällig inkörsel i annan lokal än garage

Inkörsel med motorredskap får ske för transportändamål. Motorredskapet får inte vara kvar i lokalen längre tid än som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.

Inkörsel i djurstallar får endast ske med dieseldrivet motorredskap. Om motorredskapet inte omfattas av SBF ska elsystemet med huvudströmbrytare ändå säkerhetsmässigt ligga i nivå med SBF 127. Inkörsel i djurstallar med icke dieseldrivet motorredskap får dock undantagsvis ske, efter medgivande av bolaget, om elsystemet med huvudströmbrytare säkerhetsmässigt ligger i nivå med SBF 127. Vid inkörsel i djurstall ska alltid en brandsläckare av lägst typ 34 A 233 BC med minst 6 kg pulver (eller motsvarande) finnas i lokalen. Samtliga motorredskap, utom sådana med dieselmotor ska vara försedda med gnistsläckare.

Minst 1 meters avstånd ska hållas mellan det heta avgasröret och brännbart material eller lättantändliga ämnen.

Icke dieseldrivna motorer får inte stannas och återstartas i sådan lokal.

11.2.17 Stationär förbränningsmotor

Stationär förbränningsmotor ska vara försedd med gnistsläckare.

Stationär förbränningsmotor ska utomhus placeras minst 6 meter från byggnad och från upplag av lättantändliga ämnen. Motorn får placeras inomhus om lokalen uppfyller kraven för garage och avgasrör utformas i samråd med bolaget enligt rekommendationer för skorsten i LBK:s rekommendationer.

Anmärkning

Gäller även traktor i stationär drift.

11.2.18 Gasdrift eller batteridrift

Uppställning och inkörsel av gasdrivet eller batteridrivet motorfordon eller motorredskap samt uppställning av gasdriven stationär motor får endast ske efter bolagets godkännande.

11.2.19 Laddning av batterier

Laddning av batterier ska utföras i ett väl ventilerat utrymme, enligt LBK:s rekommendationer.

I djurstallar får laddning endast ske på särskilt avskärmd plats enligt LBK:s rekommendationer. I lokal av typ foderutrymme och loge får laddning endast ske i

särskilt rum med golv, väggar, tak och dörr vilka samtliga uppfyller brandklass EI 60 och är försedda med tändskyddande beklädnad.

Laddningsplats för fodervagn ska alltid vara avskild från påfyllningsplats.

11.2.20 Tankning och förvaring av motorbränsle

Tankning av motorfordon eller motorredskap får inte ske inomhus eller inom 6 meter från byggnad. Tankning får aldrig ske då motorn är igång.

Förvaring av motorbränsle och andra brandfarliga vätskor ska ske enligt LBK:s rekommendationer.

11.2.21 Cistern för brandfarliga vätskor

Cistern ska uppfylla vad som sägs i förordningen om brandfarliga vätskor inklusive gällande tillämpningsföreskrifter.

Cistern ska vara försedd med elektroniskt överflynnadsskydd.

Besiktning av cistern för brandfarliga vätskor med tillhörande utrustning och skyddsanordningar ska utföras av sakkunnig person dels när den tas i bruk, dels därefter vart 12:e år. Den sakkunnige ska vara auktoriserad av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) eller annan behörig myndighet. Intyg över utförd besiktning ska av försäkringstagaren visas för bolagets representant på begäran. Besiktningsskravet gäller inte för cistern som är placerad utomhus på betonggolv.

11.4 Inbrottsförsäkring

Kraven enligt grundvillkoret på låsanordning gäller inte byggnadsdel med djur. Kravet på låsanordning gäller däremot för lokal i djurstall.

11.4.8 Stöld

Försäkringstagaren ska iaktta rimlig aktsamhet för att förhindra stöldskada. Exempel på rimlig aktsamhet är att egendomen hålls under uppsikt eller låses in i lokal eller inhägnad, eller låses fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas.

11.4.9 Allmän aktsamhet med lös egendom

Försäkringstagaren ska ta hand om egendomen på ett tillfredställande sätt med hänsyn till egendomens art och värde.

II Avbrotts- extrakostnads- och hyresförlustförsäkring

7. Försäkrade skadehändelser

7.3 Undantag

Samtliga undantag som anges under motsvarande rubrik i grundvillkoret 7.3 gäller även för hästgårdsförsäkringen.

För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom följande undantag:

Som vara räknas inte häst, varför ersättning inte lämnas för förväntade inkomster från hästförsäljning. Ersättning lämnas inte heller för förväntade inkomster från tävlingsverksamhet eller tävlingsarrangemang.

III Ansvarsförsäkring

5. Undantag och begränsningar

Samtliga undantag som anges under motsvarande rubrik i grundvillkoret gäller även för hästgårdsförsäkringen.

För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom följande undantag enligt 5.21.

5.21 Trav och galopp

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som kan åläggas den försäkrade

- såsom innehavare av trav- eller galopphest
- såsom tränare, kusk eller ryttare om skada inträffat inom trav- eller galoppbaneområdet
- i egenskap av arrangör eller deltagare i trav- eller galopp tävling.

X Allmänna avtalsbestämmelser

Försäkringen gäller med Allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302:2 eller enligt X Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.